



Contact Auxiliar - 1 Sde

48200

Principale

Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
nume scurt al dispozitivului	SDE
Compatibilitate gama	Masterpact (Masterpact NW)
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC

Suplimentare

tip contacte auxiliare	Standard
mod de montare	Fix
[Ith] curent termic convențional în aer liber	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 3 A at 690 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 0,15 A at 250 V c.c. DC-12: 3 A at 24/48 V c.c. DC-12: 0,3 A at 125 V c.c.
sarcina minima	100 mA la 24 V

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	64,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi