



KNX Adaptare Impedanta latlz

A9C15413

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume scurt al dispozitivului	iATLz
Tip produs sau componenta	Auxiliar de adaptare impedanță
tensiune circuit de comanda	130...240 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
tip telecomanda	Buton iluminat 3 mA
mod de montare	Fix,in partea stanga a TL
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	86 mm
latime	18 mm
adancime	71 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	borne tip tunel cablu 0,5...4 mm² - rigiditate cablu: rigid borne tip tunel cablu 0,5...4 mm² - rigiditate cablu: rigid - cu pini borne tip tunel cablu 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil borne tip tunel cablu 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
lungimea de dezizolare a cablului	11 mm
cuplu de strangere	1 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc
Compatibilitate produs	ITL (32 A) ITL (16 A)

Mediu

categorie de supratensiune	III
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
standarde	EN/IEC 60669-2-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	1,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	93,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,169 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,483 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine silicon	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi