

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 A9A, Contact auxiliar low level,
iOF+iSD, 2 C/O, 2mA-100mA,
24-250V C.A., 24-220V C.C

A9A26919

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	OC and fault contact
nume scurt al dispozitivului	iSD+OF
compozitie contacte de semnalizare	2 C/O
[In] curent nominal	2...100 mA at 24...240 V, c.a. 50/60 Hz 2...100 mA at 24 V, c.c. 2...100 mA at 48 V, c.c. 2...100 mA at 60 V, c.c. 2...100 mA at 130 V, c.c. 2...100 mA at 220 V, c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
standarde	SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
certificari produs	UE UKCA
etichete privind calitatea	EAC CCC

Suplimentare

mod de functionare	Daisy chain up to 100 devices
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
semnalizare locala	Indicator mecanic
mod de montare	Clipsabil
locul de montare	Left side of circuit-breaker
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
inaltime	90 mm
latime	9 mm
adancime	73 mm
greutate produs	40 g
culoare	Alb

conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (top and bottom) 1 cablu(ri) 1...4 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (top and bottom) 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm ² - flexibil Borna cu clema cu surub (top and bottom) 2 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (top and bottom) 2 cablu(ri) 1,5 mm ² - flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului	10 mm
cuplu de strangere	1 N.m sus sau jos

Mediu

grad de protectie IP	IP20
grad de poluare	3
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,100 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	49,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	663,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,310 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Nu

[Directiva RoHS UE](#) Conform


Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata No

DEEE  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi