

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Repartitor etajat surub 1P 125A 10 gauri

LGY112510

### Principale

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Gama                      | Linery              |
| nume produs               | Linery DS           |
| Tip produs sau componenta | Bloc de distributie |

### Suplimentare

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suport de montare                              | Sina DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| compatibilitate gama                           | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compatibilitate produs                         | Cabinet Spacial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| descriere poli                                 | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| iesiri caseta de distributie                   | 10 holes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] tensiune nominala de functionare          | 230 V c.a. Ph/N<br>440 V c.a. Ph/Ph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie             | 500 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls   | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] curent nominal de utilizare               | 125 A la 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 4,2 kA pentru 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ipk] curent nominal de tinere la varf         | 25 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| conexiuni - borne                              | Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 10...35 mm² rigid<br>Alimentare borna cu surub 2 cablu(ri) 6...35 mm² flexibil cu<br>Distributie borna cu surub 2 cablu(ri) 2,5...25 mm² rigid<br>Distributie borna cu surub 2 cablu(ri) 1,5...16 mm² flexibil cu<br>Distributie borna cu surub 6 cablu(ri) 1,5...16 mm² rigid<br>Distributie borna cu surub 6 cablu(ri) 1,5...10 mm² flexibil cu |
| cuplu de strangere                             | Distributie: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm<br>Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm<br>Alimentare: 8 N.m plat screwdriver 9,5 mm<br>Alimentare: 8 N.m PZ2 screwdriver 9,5 mm<br>Distributie: 2 N.m plat screwdriver 5,8 mm<br>Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 5,8 mm                                                                                                             |
| Numar de pasi de 9mm pe rand                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| inaltime                                       | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| latime                                         | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| adancime                                       | 50,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| greutate produs | 0,127 kg       |
| culoare         | Alb (RAL 9003) |

## Mediu

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Grad de poluare                       | 3                                  |
| categorie de supratensiune            | III                                |
| rigiditate dielectrica                | 2500 V                             |
| standarde                             | EN/IEC 61439-1<br>EN/IEC 60947-7-1 |
| temperatura ambientala de functionare | -25...55 °C                        |

## Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 4,900 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 5,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 9,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 140,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 80        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 11,714 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

| 🔄 Materiale si ambalare             |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil         | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic                | Da                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>   | Conform cu scutirile                 |
| Numar SCIP                          | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb |
| Regulamentul REACH                  | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |
| Performanta continutului de halogen | Produs fara halogen                  |
| Nu contine PVC                      | Da                                   |

### Use Again

| 🔄 Reambalare si refabricare            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |