

Bara neutru suplimentara 125A 15
gauri



LGYN12515

Principale

Gama	Linergy
nume produs	Linergy DS
Tip produs sau componenta	Modul de extensie
accesorii de tip pieptene, cleme pentru distribuția terminală	Bară de nul
descriere poli	1N
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare

Suplimentare

iesiri caseta de distributie	15 holes
suport de montare	Direct mounting on rear
mod de montare	Cu suruburi
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV conformitate cu EN/IEC 61439-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	3,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	20 kA
lungime pod de bare	155 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	17
pas de 18 mm	8,5
inaltime	20 mm
latime	155 mm
adancime	35 mm
greutate produs	149 g
conexiuni - borne	Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10...35 mm² rigid Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 6...35 mm² flexibil cu Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 10...35 mm² rigid Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4...25 mm² flexibil cu Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5...16 mm² rigid Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5...10 mm² flexibil cu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

cuplu de strangere	Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 6,5 mm Distributie: 2 N.m plat screwdriver 6,5 mm Alimentare: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9,5 mm Alimentare: 2,5 N.m plat screwdriver 9,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 8,5 mm Distributie: 2 N.m plat screwdriver 8,5 mm
compatibilitate gama	Compact

Mediu

standarde	IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2
Grad de poluare	3
categorie de supratensiune	III
rigiditate dielectrica	2500 V
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
culoare	Alb (RAL 9003)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	155,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	70
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,252 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi