

Fișă tehnică produs

Specificatii



Indicatie A Blocului Functional Tesys U - Luf Pentrru Sarcina Motor 4 - 20 Ma

LUFV2

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LUF
Tip produs sau componenta	Modul functional
Compatibilitate produs	LUCCLUCMLUCBLUCD

Suplimentare

mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontala
Funcție principală disponibilă	Indicatie a sarcinii motorului
[Us] tensiune de alimentare nominală	24 V c.c.
iesire analogica in curent	4...20 mA
tip de semnal de iesire	Valoare lui I medie/Ir raportin intervalul 0 - 2 pentru LUCB și LUCD Valoare lui I medie/Ir raportin intervalul 0 - 3 pentru LUCCLUCD
impedanta ohmica a sarcinii	100 Ohm tipic <= 500 Ohm
precizie de masurare	+/- 10 % with multifunction control unit - rezoluție: 1 % of Ir +/- 6 % with advanced control unit
pasul conexiunii	3,81 mm
conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm² flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm² rigid fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm² flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm² rigid fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm² flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil cu
tipul cablului asociat	AWG 26...AWG 16
cuplu de strangere	0,2...0,25 N.m - cu șurubelnița 2,5 mm plat
greutate produs	0,05 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,500 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	3,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	50,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,035 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi