

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Tesys D Contactor - 3P -= 440 V - 40 A Ac-3 - 100 - 250 V C.A/C.C Bobina

LC1D40AKUE

### Principale

|                                       |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama de produse                       | TeSys Deca Advanced                                                                                                                                                                        |
| Tip produs sau componenta             | Contactor                                                                                                                                                                                  |
| nume scurt al dispozitivului          | LC1D                                                                                                                                                                                       |
| aplicatie contactor                   | Sarcina rezistiva<br>Comanda motor                                                                                                                                                         |
| categorie de utilizare                | AC-1<br>AC-3<br>AC-3e                                                                                                                                                                      |
| descriere poli                        | 3P                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz                                                                                                                                            |
| [Ie] curent nominal de utilizare      | 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for circuit de alimentare<br>40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for circuit de alimentare<br>40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for circuit de alimentare |
| [Uc] control circuit voltage          | 100...250 V c.a. 50/60 Hz<br>100...250 V c.c.                                                                                                                                              |

### Suplimentare

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| putere motor kW                               | 11 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)<br>18,5 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)<br>22 kW at 415 V c.a. 50 Hz (AC-3)<br>22 kW at 440 V c.a. 50 Hz (AC-3)<br>22 kW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)<br>30 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)<br>11 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3e)<br>18,5 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3e)<br>22 kW at 415 V c.a. 50 Hz (AC-3e)<br>22 kW at 440 V c.a. 50 Hz (AC-3e)<br>22 kW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3e)<br>30 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3e) |
| putere motor hp                               | 3 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors<br>5 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors<br>10 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors<br>10 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors<br>30 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors<br>30 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors                                                                                                                                                                                   |
| Cod compatibilitate                           | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| compozitie contact pol                        | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| capac de protectie                            | Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 60 A (at 60 °C) for circuit de alimentare<br>10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Irms capacitatea nominala la inchidere        | 800 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947<br>140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacitate de rupere nominala                  | 800 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 72 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare<br>165 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare<br>320 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare<br>720 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare<br>100 A - 1 s for circuit de semnalizare<br>120 A - 500 ms for circuit de semnalizare<br>140 A - 100 ms for circuit de semnalizare |
| calibrul fuzibilului asociat                   | 80 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare<br>80 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare<br>10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1                                                                                                                          |
| impedanta medie                                | 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for circuit de alimentare                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| puterea disipata pe pol                        | 5,4 W AC-1<br>2,4 W AC-3<br>2,4 W AC-3e                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie             | Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1<br>Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                             |
| categorie de supratensiune                     | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grad de poluare                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls            | 6 kV conformitate cu SR EN 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nivel de incredere al securitatii              | B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                               |
| durabilitate mecanica                          | 6 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| durabilitate electrica                         | 2 Mcycles 35 A AC-3 la Ue <= 440 V<br>0,7 Mcycles 60 A AC-1 la Ue <= 440 V<br>2 Mcycles 35 A AC-3e la Ue <= 440 V                                                                                                                                                                                                                 |
| tipul circuitului de comanda                   | C.a./c.c. la 50/60 Hz AC/DC electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tehnologie bobine                              | Limitare de varf bidirectionala incorporata                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| limite de tensiune circuit de comanda          | <= 0.1 Uc (-40...70 °C):eliminare c.a./c.c.<br>0,85...1,1 Uc (-40...60 °C):operațional c.a./c.c.<br>1...1.1 Uc (60...70 °C):operațional c.a./c.c.                                                                                                                                                                                 |
| consum de energie conectare in VA              | 18 VA 50/60 Hz (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| consum de energie conectare in W               | 14 W 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| consum de energie mentinere in VA              | 1,8 VA 50/60 Hz (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| consum de energie mentinere in W               | 1,2 W la 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| disipare de caldura                            | 1,2 W at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| timp de functionare                            | 55...65 ms închidere<br>20...120 ms deschidere >= 17221)<br>20...80 ms deschidere >= 18011)                                                                                                                                                                                                                                       |
| viteza maxima de functionare                   | 3600 cic/h at 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conexiuni - borne            | Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu<br>Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu<br>Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini<br>Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini<br>Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid<br>Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid<br>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu<br>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini<br>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 1 1...35 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid<br>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu<br>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini<br>Circuit de alimentare: conectori EverLink cu șurub BTR 2 1...25 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid |
| cuplu de strangere           | Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița plat Ø 6 mm<br>Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița Philips Nr. 2<br>Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu șurub BTR - cablu 25...35 mm <sup>2</sup> hexagonal 4 mm<br>Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu șurub BTR - cablu 1...25 mm <sup>2</sup> hexagonal 4 mm<br>Circuit de alimentare 5 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2<br>Circuit de comanda 1,7 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| compozitie contact auxiliar  | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tip contacte auxiliare       | tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| afisare frecventa circuit    | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tensiunea minima de comutare | 17 V for circuit de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| curentul minim de comutare   | 5 mA for circuit de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rezistenta de izolatie       | > 10 MΩ for circuit de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| timpul de nesuprapunere      | 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO și NC<br>1,5 ms la energizare între contactele NO și NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| suport de montare            | Placa<br>Sina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Mediu

|                                                   |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standarde                                         | EN/IEC 60947-4-1<br>SR EN 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>IEC 60335-1                           |
| certificari produs                                | CCC<br>CSA<br>EAC<br>UL<br>KC<br>DNV-GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UKCA                                  |
| grad de protectie IP                              | IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529                                                                        |
| încercare climatică                               | conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat<br>conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat |
| temperatura permisa a aerului în jurul aparatului | -40...60 °C<br>60...70 °C cu declarare                                                                                 |
| altitudinea de functionare                        | 0...3000 m                                                                                                             |
| rezistenta la foc                                 | 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intarziere flacara  | V1 conformitate cu UL 94                                                                                                                                                                       |
| rezistenta mecanica | Vibrații contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibrații contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Șocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms)<br>Șocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms) |
| inaltime            | 122 mm                                                                                                                                                                                         |
| latime              | 55 mm                                                                                                                                                                                          |
| adancime            | 120 mm                                                                                                                                                                                         |
| greutate produs     | 0,992 kg                                                                                                                                                                                       |

## Unitati de ambalare

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 6,2 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                    | 13,7 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 15,2 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 1,052 kg |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 9        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15,0 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,0 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,0 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 9,774 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 27                                               |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare               |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil         | Da                                                  |
| Ambalaj fara plastic                | Da                                                  |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>   | Conform cu scutirile                                |
| Numar SCIP                          | 9bb0b51e-73b5-4128-a86b-723dbbccfe86                |
| Regulamentul REACH                  | <a href="#">Declaratia REACH</a>                    |
| Performanta continutului de halogen | Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

