


Fișă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Cofret Derivatie Siguranta Nf - 14X51 - 50 A - 3L + Pen

KSB50SF5

Principale

gama de produse	Canalis
Compatibilitate gama	Canalis (KT) jgheaburi sistem de bare Canalis (KS) jgheaburi sistem de bare
Tip produs sau componenta	Unitate divizor
busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingconectare Canalis KT busbar trunking cu KS tip conectare
[Ie] curent nominal de utilizare	50 A la 35 °C
protection type	fuse izolator: pentru aM cilindric fuzibil14 x 51 mm - 50 A conformitate cu NF fuse izolator: pentru gG cilindric fuzibil14 x 51 mm - 50 A conformitate cu NF
echipament furnizat	fuse se comandă separat
mod de montare	Conectare cu polaritate fixa
polaritate unitate divizor	3L+PEN
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Medium power distribution
[Ue] tensiune nominala de functionare	230...690 V depending on protective device
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6,8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V depending on protective device
frecventa retea electrica	50/60 Hz
conexiune electrica	Cable clamp terminal - ISO50 25 mm² flexibil Cable clamp terminal - ISO50 25 mm² rigid
partea de deschidere a usii/ capacului	Dreapta
mod de deconectare unitate divizor	Prin deschiderea usii
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6
material corp	Plastic
latime	356 mm
adancime	103 mm
depth (door open)	432.5 mm
inaltime	202 mm
greutate produs	2,4 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

sistem de legare la pamant	TN-C
grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,700 cm
Latime prima forma de impachetare	22,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	35,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	2,142 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	38
Inaltime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	105,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi