

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 115V AC 50/60Hz for 9-38A contactor

LXD1FE7

## Principale

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Gama                             | TeSys                                 |
| Tip produs sau componenta        | Bobina contactor                      |
| nume scurt al dispozitivului     | LXD1                                  |
| tipul circuitului de comanda     | C.a. la 50/60 Hz                      |
| [Uc] tensiune circuit de comanda | 115 V c.a. 50/60 Hz                   |
| rezistenta medie                 | 129,8 Ohm la 20 °C                    |
| inductanta circuitului inchis    | 5 H                                   |
| Compatibilitate produs           | CAD<br>LC1D09...D38<br>LC1DT20...DT40 |
| durabilitate mecanica            | 15 Mcycles                            |
| viteza maxima de functionare     | 3600 cic/h la <60 °C                  |

## Suplimentare

|                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tehnologie bobine                     | Fără modul de deparazitare inclus                                                                                                                    |
| limite de tensiune circuit de comanda | Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operațional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operațional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| consum de energie conectare in VA     | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                           |
| consum de energie mentinere in VA     | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                             |
| disipare de caldura                   | 2...3 W la 50/60 Hz                                                                                                                                  |

## Mediu

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| temperatura ambientala de functionare | -5...60 °C |
| greutate produs                       | 0,07 kg    |

## Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,500 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 6,300 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 4,000 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Greutate prima forma de impachetare                  | 73,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 100       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 7,753 kg  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |
| Nu contine PVC                    | Da                                                                        |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a> |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                            |