

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact Auxiliar Iof+Sd, 24V Dc With Ti24 Interface

A9A26897

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	OC and fault contact
nume scurt al dispozitivului	iOF+SD 24
aplicatie a dispozitivului	For Smartlink interface
compozitie contacte de semnalizare	1 NO + 1 NC
[In] curent nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, c.c. +/- 20 %
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
standarde	SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-1
etichete privind calitatea	CE

Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60664-1
semnalizare locala	Indicator mecanic
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea inferioara da
inaltime	88 mm
latime	9 mm
adancime	73,5 mm
greutate produs	25 g
culoare	Alb
durabilitate electrica	20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4
conexiuni - borne	Bornă cu arc Ti24 (sus) 2 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - flexibil Bornă cu arc Ti24 (sus) 2 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² - rigid
lungimea de dezizolare a cablului	10 mm

Mediu

grad de poluare	2 conformitate cu SR EN 60664-1
categorie de supratensiune	III
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1

umiditate relativa	93 % la 40 °C
temperatura ambientală de funcționare	-25...70 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,200 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	37,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	523,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,897 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil Da

Ambalaj fara plastic Da

[Directiva RoHS UE](#) Conform

Regulamentul REACh [Declaratia REACH](#)

Performanta continutului de halogen Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata No

DEEE  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi