



Bloc Contact Cu Revenire Cu Arc - 3 No - Montaj Frontal, Centre 40 Mm

XESD2201

Principale

gama de produse	Harmony XAC
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte
nume componenta	XESD
tip circuit electric	Circuit de alimentare
aplicatie bloc de contacte	O singura viteza
tip bloc de contacte	Dublu
tip de operator	2 dispozitive de revenire cu arc
Compatibilitate produs	XACB
blocare mecanica	Cu blocare mecanica
tip si compozitie contacte	3 NO
descriere poli	3-coloane
montarea cutiei de borne	Montajin fata
operare contacte	Salt al curentului de iesire

Suplimentare

conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
centrele gaurilor de fixare pe orizontala	40 mm
durabilitate mecanica	1000000 cic
[Ithe] curent termic conventional in incinta	20 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	300 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-1
forta de operare	32 N
protectie la scurtcircuit	12 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip aM
putere nominala de functionare in W	3000 W AC-3 la 240 V 3000 W AC-4 la 400 V
putere nominala in hp	3 CP la 240 V
durabilitate electrica	1000000 cic AC-3, 3000 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 1000000 cic AC-4, 3000 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 700000 cic AC-3, 3000 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A 700000 cic AC-4, 3000 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

descriere borne ISO nr. 1	(23-24)NO B (33-34)NO (13-14)NO
descriere borne ISO nr. 2	(53-54)NO B (63-64)NO (73-74)NO
identificator borna	(13-14)NO (11-12)NC
greutate produs	0,2 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3 CSA C22.2 No 15
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la vibratii	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,2 cm
Latime prima forma de impachetare	7,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	260,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,26 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi