

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contact Auxiliar - Ready - Close No/ Nc Nivel Scazut - Masterpact Nw - Debrosabil

48470

Principale

Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
nume scurt al dispozitivului	PF
Compatibilitate gama	Masterpact (Masterpact NW)
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC

Suplimentare

tip contacte auxiliare	Nivel scazut
mod de montare	Debrosabil
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V c.c. DC-12: 3 A at 24/48 V c.c. AC-12: 3 A at 24/48 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 125 V c.c. AC-12: 3 A at 380 V c.a. 50/60 Hz
sarcina minima	2 mA la 15 V

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	36,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi