

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Extensie letl Itl 16, 2P, 1I/D + 1Nd,  
16A, Bobina 130 Vca 50/60Hz, 48  
Vcc

A9C32316

## Principale

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Gama de produse              | Acti 9                      |
| Tip produs sau componenta    | Extension for impulse relay |
| nume scurt al dispozitivului | iETL iTL 16                 |
| aplicatie releu              | Telecomanda                 |
| descriere poli               | 2P                          |
| compozitie contact pol       | 1 I/D + 1 ND                |
| [In] curent nominal          | 16 A                        |
| Tip retea electrica          | C.a.                        |

## Suplimentare

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| frecventa retea electrica             | 50/60 Hz                             |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 415 V c.a. 50/60 Hz                  |
| tip de control                        | Comutare<br>Control de la distanta   |
| tip semnal de control                 | Impuls                               |
| frecventa de comutare                 | 5 operatii de comutatie/minut        |
| durata impulsului                     | 50 ms                                |
| tip telecomanda                       | Buton iluminat 3 mA                  |
| semnalizare locala                    | Indicatie ON/OFF                     |
| tensiune circuit de comanda           | 130 V c.a. 50/60 Hz<br>48 V c.c.     |
| putere de pornire a alimentarii       | 19 VA                                |
| mod de montare                        | Fix,in partea dreapta a TL           |
| suport de montare                     | Sina DIN simetrica, 35 mm            |
| Numar de pasi de 9mm pe rand          | 2                                    |
| inaltime                              | 60 mm                                |
| latime                                | 18 mm                                |
| adancime                              | 84 mm                                |
| culoare                               | Alb                                  |
| durabilitate electrica                | AC-21:200000 cic<br>AC-22:100000 cic |
| conexiuni - borne                     | Borne tip tunel - <= 6 mm²           |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| terminal auxiliar de conectare | Terminal tunels circuit de comanda in 0,5...6 mm² |
| Compatibilitate gama           | Acti9 iTL<br>Acti9 iTLi                           |
| Compatibilitate produs         | ITL 16A                                           |

## Mediu

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| standarde                               | SR EN 669-2-2<br>SR EN 669-1      |
| certificari produs                      | GOST                              |
| etichete privind calitatea              | IMQ<br>NF<br>KEMA<br>VDE<br>CEBEC |
| nivel de zgomot                         | 60 dB                             |
| grad de protectie IP                    | IP20 conformitate cu SR EN 60529  |
| grad de poluare                         | 3                                 |
| tropicalizare                           | 2 conformitate cu SR EN 60068-1   |
| umiditate relativa                      | 95 % la 55 °C                     |
| temperatura ambientala de functionare   | -20...50 °C                       |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...70 °C                       |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 8,000 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 3,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 9,300 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 124,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 8         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 8,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 10,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 26,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 1,041 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 72        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 9,910 kg  |

# Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 6                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                              |
| Numar SCIP                        | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771 |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |
| Nu contine silicon                | Nu                                   |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |