

Fișă tehnică produs

Specificatii



Coloana Luminoasa Ø 70 Mm, Iluminat Permanent, Incolora, Ip65, 250V

XVBL37

! Fabricatie intrerupta la data de: 5 nov. 2024

! Finalul ciclului de service: 31 dec. 2025

! Va fi retras de la comercializare

Principale

gama de produse	Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta	Girofar complet
unitate de tip coloana/baliza luminoasa	Unitate de baza fixare directa sau cu tub Unitate iluminata
tip semnalizare	Stabil
diametrul de montaj	70 mm
nume componenta	XVBL
Material	Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza Policarbonat: unitate iluminata
sursa de lumina	Bec neinclus, clar
tip bec	Incandescent cu BA 15d bază LED protejat
[Us] tensiune de alimentare nominala	<= 250 V
puterea disipata maxima in W	7 W

Suplimentare

conexiuni - borne	Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
[UI] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu IEC 60947-1
limita de tensiune nominala	0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
CAD latime globala	70 mm
CAD inaltime globala	139 mm
CAD adancime globala	70 mm
descriere borne ISO nr. 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
greutate produs	0,26 kg

Mediu

Grad de poluare	2
certificari produs	CCC EAC CSA C22-2 Nr. 14 UL 508

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	SR EN 60947-5-1
tratament protector	TC
temperatura ambientala de utilizare	-25...50 °C LED -25...70 °C incandescent
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140 Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
grad de protectie IP	IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529 IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA	Type 4X conformitate cu UL (în interior)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,8 cm
Latime prima forma de impachetare	14,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	266,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,195 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED


Dimensions



Connections and Schema


Illuminated Beacon

Wiring Diagram



Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

