



Modul Adaptare Tensiune Imdu 24-48V Ac sau Dc

A9C18195

Principale

Gama de produse	Acti9
Tip produs sau componenta	Voltage adaptor
nume scurt al dispozitivului	iMDU

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 RCA Acti9 (Reflex iC61)
[UI] tensiune nominala de izolatie	500 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
tensiune circuit de comanda	24...48 V c.a./c.c.
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	1
inaltime	78 mm
latime	9 mm
adancime	74 mm
greutate produs	53 g
culoare	Alb
terminal auxiliar de conectare	Terminal tunels rigid 1,5 mm² Terminal tunels flexibil 1,5 mm² Terminal tunels flexibil cu pin 1,5 mm²
lungimea de dezizolare a cablului	6 mm
cuplu de strangere	1 N.m
Cod compatibilitate	IMDU

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 în carcasa modulara clasa II) conformitate cu SR EN 60529
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	47,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	627,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,932 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi