


Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Limitator Curent 63 A Aditional - Pentru Disjunctor Motor Gv2 - Superior

GV1L3

Principale

Gama	TeSys
gama de produse	TeSys GV2 TeSys Deca
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de protectie
Tip produs sau componenta	Current limiting module
Compatibilitate gama	TeSys (GV2) TeSys Deca
Compatibilitate produs	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
functie a modulului	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
locul de montare	On top of the circuit breaker
[Ie] curent nominal de utilizare	32 A
[Ith] curent termic conventional in aer liber	63 A conformitate cu IEC 60947-1
prag de activare	1500 A
capacitate de rupere	<= 100 kA depending on protective device
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1

Suplimentare

conexiuni - borne	Borne cu surub 1 x 1,5...25 mm ² rigid Borne cu surub 2 x 1,5...10 mm ² rigid Borne cu surub 1 x 1,5...25 mm ² flexibil fara Borne cu surub 2 x 1,5...10 mm ² flexibil fara Borne cu surub 1 x 1,5...16 mm ² flexibil cu Borne cu surub 2 x 1,5...4 mm ² flexibil cu
cuplu de strangere	2,2 N.m
greutate produs	0,13 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,5 cm
Latime prima forma de impachetare	5,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	122,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,104 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	42
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi