

Fișă tehnică produs

Specificatii



LINERGY DX 4P 63A 24 gauri alimentare jos

LVS04041

Principale

Gama	Lincergy
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie
nume produs	Lincergy DX
Compatibilitate gama	Prisma PrismaSeT Pragma
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
grad de protectie IP	IPxx B

Suplimentare

locul conexiunii	Partea inferioara
suport de montare	Sina DIN
descriere poli	4P
[Ue] tensiune nominala de functionare	440 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 40 °C
[In] curent nominal	63 A la 40 °C
conexiuni - borne	Alimentare terminal tip tunel16 mm² (flexibil) Alimentare terminal tip tunel25 mm² (rigid) Distributie bornă cu arc (faza) , 12 x 2,5...6 mm² (flexibil) Distributie bornă cu arc (faza) , 12 x 2,5...6 mm² (rigid) Distributie bornă cu arc (nul) , 12 x 2,5...6 mm² (flexibil) Distributie bornă cu arc (nul) , 12 x 2,5...6 mm² (rigid)
Numar de pasi de 9mm pe rand	8
numarul total de module de 18 mm	4
inaltime	96,5 mm
latime	72 mm
adancime	62 mm
greutate produs	0,29 kg

Mediu

Grad de poluare	3
rezistență la fir incandescent	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
certificari produs	ASEFA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,700 cm
Latime prima forma de impachetare	7,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,200 cm
Greutate prima forma de impachetare	313,600 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,808 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi