

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contactor coil, TeSys Deca, LX4D8, 24V DC standard for 115 and 150A contactor

LX4D8BD

Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bobina contactor
nume scurt al dispozitivului	LX4D8
tipul circuitului de comanda	C.c. standard
[Uc] tensiune circuit de comanda	24 V c.c.
rezistenta medie	147 Ohm la 20 °C
inductanta circuitului inchis	3,03 H
Compatibilitate produs	LC1D150 LC1D115
durabilitate mecanica	8 Mcycles
viteza maxima de functionare	1200 cic/h la <60 °C

Suplimentare

tehnologie bobine	Fără modul de deparazitare inclus
limite de tensiune circuit de comanda	Operațional: 0.75...1.2 Uc (at <55 °C) Eliminare: 0.15...0.4 Uc (at <55 °C)
constanta de timp	25 ms
consum de energie conectare in W	270...365 W 20 °C)
consum de energie mentinere in W	2,4...5,1 W la 20 °C

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
greutate produs	0,3 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,2 cm
Latime prima forma de impachetare	11,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	293,0 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,347 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Numar SCIP

33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No