



Modul De Comunicatie - Pentru Tesys U

ASILUFC51

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	ASILUL
Tip produs sau componenta	Modul de comunicatie
Compatibilitate produs	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys U) LUB baza de alimentare nereversibila TeSys (TeSys U) LU2B baza de alimentare reversibila

Suplimentare

Funcție principală disponibilă	Modul de comunicatie
mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontala
interfata fizica	7.A.7.E
tip magistrala	AS-Interface
adresare	62 secundare
timp revenire	10 ms
consum de curent	200 mA la 24 V output 25 mA normal operation 30 mA fault condition
numar de iesiri	2 dedicated to starter-controller coil operation
semnalizare locala	2 LED-uri panou frontal
pasul de conectare	3,81 mm output 5,08 mm input

conexiuni - borne	Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm²flexibil fara Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm²rigid fara Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1,5 mm²flexibil cu Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm²flexibil fara Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm²rigid fara Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...1 mm²flexibil cu Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5...1 mm²flexibil cu Ieșire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²flexibil fara Ieșire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²rigid fara Ieșire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm²flexibil cu Ieșire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm²flexibil cu Ieșire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm²rigid fara Ieșire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm²flexibil fara Ieșire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm²flexibil cu Ieșire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm²flexibil cu
-------------------	---

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

cuplu de strangere	Interior: 0,5...0,6 N.m3,5 mm Ieșire: 0,2...0,25 N.m2,5 mm
--------------------	---

Mediu

certificari produs	AS-Interface V2.1 Nr. 52303
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,8 cm
Latime prima forma de impachetare	9,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	3,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	59,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,794 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi