

Fișă tehnică produs

Specificatii



Alarma Suprasarcina Termica A Blocului Functional Tesys U - Luf 1 No

LUFW10

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LUF
Tip produs sau componenta	Modul functional
Compatibilitate produs	LUCB LUCD

Suplimentare

mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontala
Funcție principală disponibilă	Alarma pentru suprasarcina termica
compozitie contact auxiliar	1 NO
comunicarea defectelor	LED panou frontal
funcție de ieșire discretă	1 NO (AC-15) la 230 V - putere: 400 VA - durată de funcționare electrică: 100000 cic 1 NO (DC-13) la 24 V - putere: 50 W - durată de funcționare electrică: 100000 cic
[Ith] curent termic conventional in aer liber	2 A la <70 °C
protecție la scurtcircuit	2 A fuse gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
pasul conexiunii	5,08 mm
conexiuni - borne	borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm² rigid fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...1 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5...1 mm² flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm² flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm² rigid fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1,5 mm² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm² flexibil fara
tipul cablului asociat	AWG24...AWG16
cuplu de strângere	0,5...0,6 N.m - cu șurubelnița 3,5 mm plat
greutate produs	0,055 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	10,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,0 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate prima forma de impachetare	54,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,306 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi