

Fișă tehnică produs

Specificatii



iCT plus HC 20A 1P U_c 230VAC

A9C15031

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 iCT+
Tip produs sau componenta	Contactor
nume scurt al dispozitivului	iCT+
aplicatie a dispozitivului	Circuit de control
Poli	1P
[Ie] curent nominal de utilizare	20 A AC-7A 20 A AC-7B
compozitie contact pol	1 NO
Tip retea electrica	C.a.
tip de control	Comandă de la distanță și manuală
tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50 Hz

Suplimentare

frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50 Hz
putere maxima	3,6 kW la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	300 V
tip semnal de control	Comandă meținută
frecventa de comutare	6 switching operation/minute
semnalizare locala	Indicator color
puterea consumata la mentinere in VA	1,1 VA
varf de putere in VA	11 VA
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	60 mm
greutate produs	70 g
culoare	Alb

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

durabilitate mecanica	5000000 cic
durabilitate electrica	5000000 cic
conexiuni - borne	terminal tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid terminal tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² flexibil cu pin terminal tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² rigid terminal tip tunel2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil terminal tip tunel1 cablu(ri) 4 mm² rigid terminal tip tunel1 cablu(ri) 4 mm² flexibil
cuplu de strangere	1 N.m
lungimea de dezizolare a cablului	10 mm
Compatibilitate produs	Fără auxiliar
Cod compatibilitate	ICT+
segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

standarde	EN 60669-2-1
certificari produs	NF
nivel de zgomot	10 dB
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare	3
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa	95 % la 55 °C
altitudine de functionare	2000 m
temperatura ambientala de functionare	-5...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	89,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	63
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,93 kg

Garanție contractuală

Garantie

18 months

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi