



Modul extins Intrare/Iesire module, discret 6 intr/2 ies, analog 2I

VW3A3203

Principale

Tip produs sau componenta	Additional I/O module
Compatibilitate gama	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
tipul intrarii/iesirii	2 intrare analogică tensiune, curent configurabil sau sonda 6 intrare directă 2 discrete output
numarul intrarii analogice	2
tip de intrare analogica	AI4, AI5 curent configurabil 0...20 mA/4...20 mA, timp de esantionare: 0...1 ms, rezoluție: 14 biți AI4, AI5 tensiune configurabilă - 10...10 V c.c., 24 V max, impedanță: 20 kOhm, timp de esantionare: 0...1 ms, rezoluție: 14 biți AI4, AI5 PTC, Pt 100, Pt 1000 configurabil, timp de esantionare: 0...1 ms, rezoluție: 14 biți
numar iesire discreta	2
tip de iesire discreta	(DQ11, DQ12) assignable logic, timp de esantionare: 1 ms
logica de iesire discreta	(DQ11, DQ12) negative (DQ11, DQ12) pozitiv
numar intrare discreta	6
tip de intrare discreta	DI11...DI16) programabile, impedanță: 250 Ohm, timp de esantionare: 1 ms
logica de intrare discreta	Negative (DI11...DI16) Pozitiv (DI11...DI16)
curent pe intrare discreta	2,5 mA

Suplimentare

tensiune iesire discreta	24 V c.c. (limitele tensiunii: <= 30 V) assignable logic
curent maxim de iesire	100 mA, assignable logic
tensiune de intrare discreta	24 V c.c. (limitele tensiunii: <= 30 V) pentru programabile
conexiune electrica	Bloc terminal detașabil cu arc, 1,5 mm² / AWG 16
tip de protectie	Protectie fata de polaritate inversa intrare digitala Protectie la scurtcircuit output
greutate produs	0,5 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	13,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	161,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,368 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	40
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No