

Contact Auxiliar Tesys - 2 No

GVAE203



Principale

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gama                         | TeSys<br>TeSys Deca                                                |
| nume scurt al dispozitivului | GVAE                                                               |
| Tip produs sau componenta    | Bloc de contacte auxiliar                                          |
| Compatibilitate produs       | GV2L<br>GV2P<br>GV2RT<br>GV3P<br>GV2LE<br>GV3L<br>LS1D323<br>GV2ME |
| locul de montare             | Partea frontala                                                    |
| compozitie contact pol       | 2 NO                                                               |
| Cantitate pe set             | Set de 10                                                          |

Suplimentare

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tensiune nominala de izolatie            | 300 V conformitate cu UL 60947-1<br>300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15<br>250 V conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                   |
| [Ue] tensiune nominala de functionare         | 24...240 V c.a.<br>24...60 V c.c.                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| durabilitate mecanica                         | 100000 cic                                                                                                                                                                                                                                                       |
| curentul minim de comutare                    | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tensiunea minima de comutare                  | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tip de protectie                              | GG fuse 10 A<br>Întreruptor automat GB2CB06 10 A                                                                                                                                                                                                                 |
| putere nominala de functionare in VA          | 120 VA la 110...120 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>120 VA la 230...240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>48 VA la 24 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>60 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic |
| putere nominala de functionare in W           | 15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic                                                                                  |
| inaltime                                      | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| latime                                        | 44,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| adancime                                      | 31,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| greutate produs                               | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|         |            |
|---------|------------|
| culoare | Gri inchis |
|---------|------------|

## Mediu

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| caracteristica de mediu | Mediu normal |
| certificari produs      | UKCA         |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 1,400 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 3,200 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 4,600 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 16,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 2,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 16,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 16,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 168,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S01       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 100       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 15,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 1,859 kg  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                               |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                          |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a> |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

