


Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul I/O (6Di, 3O/P, 1Ai)

LV434063

Principale

nume scurt al dispozitivului	I/O
Tip produs sau componenta	Modul I/O
Compatibilitate gama	Masterpact (Masterpact MTZ) Masterpact (MasterPact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (ComPact NSX) Compact (ComPact NS630b...1600) Compact (ComPact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)
nume produs	Enerlin'X IO

Suplimentare

tipul rețelei de comunicare	Conector logic universal pornit 2 conectori RJ45
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 20...10 %
consum de curent	165 mA
compatibilitate electromagnetica	Test de imunitate la descarcari electrostatice conforming to EN/IEC 61000-4-2 Imunitate la câmpuri radiate 10 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Test de imunitate la supratensiuni conforming to EN/IEC 61000-4-5
număr de intrări	6 digital 1 analogic
tip de intrare	Digital la stare 1 19,8...25,2 V - c.c. - 6,1...8,8 mA Digital la stare 0 0...19,8 V - c.c. - 0 mA
numar de iesiri	3 digital
tip de iesire	Digital 250 V - c.a. - 5 A
lungime cablu	10 m
mod de montare	Cu cleme
suport de montare	Sina DIN 35 mm
tip de control	Cu ajutorul softului
temporizare	0...20 s
frecventa vibratiilor	5...8,4 Hz
conexiuni - borne	Cutie de borne cu suruburi
certificari produs	FCC GOST UE cULus

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 60947-1
adancime	70,6 mm
inaltime	116 mm
latime	71,7 mm
greutate produs	229,5 g

Mediu

umiditate relativa	5...85 %
grad de protectie IP	IP2x conectori: IP4X panou frontal: IP3x alte componente:
temperatura ambientala de functionare	-20...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
Grad de poluare	3
Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL
rezistenta la socuri	1001 m/s ²

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	271,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,235 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	192
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	71,228 kg

Garanție contractuală

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	38
---------------------------------	----

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	2fc07de3-36e3-4c4f-8b40-e79c0322200e
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare

Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi