

Fișă tehnică produs

Specificatii

Pieptene, 3L+N, Inclinare 18 mm, 12 Module, 100 A



A9XPH412

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
mod de montare	Orizontal
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
descrierea liniilor	3L + N
Lungime in 18 module	12
Standarde	EN/IEC 61439-1

Suplimentare

numar de cai	3 căi N + 3 L
tip distributie	N L1 L2 L3
configuratie pol	1 x 3P + N 1 x 4P
pasul de conectare	18 mm
tipul conectorului	dinte
distanța dintre cai	72 mm
marcaj	N L1 L2 L3
izolatie	Izolat
prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	100 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	415 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
locatie de montare	Sus sau jos pornit borne tip tunel Sus sau jos pornit double terminal
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
latime	220 mm
culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 iC60) Acti9 (Acti9 iK60) Acti9 (Acti9 iLD) Acti9 (Acti9 iLD K) Acti9 (Acti9 iSW) Acti9 (Acti9 iSW-NA) Multi 9 (Multi9 C60)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7-1
grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,900 cm
Latime prima forma de impachetare	2,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	21,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	129,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	6,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,100 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,800 cm
Greutate a doua forma de impachetare	702,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,860 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	4
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi