

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Acti9 TL40 Teleruptor 16A 2P 230V-240VAC/110V

A9C15509

### Principale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Gama de produse              | Acti 9           |
| nume produs                  | Acti9 TL40       |
| Tip produs sau componenta    | Teleruptor       |
| nume scurt al dispozitivului | TL40             |
| aplicatie a dispozitivului   | Standard         |
| Poli                         | 2P               |
| compozitie contact pol       | 2 NO             |
| [In] curent nominal          | 16 A             |
| Tip retea electrica          | C.a.             |
| tensiune circuit de comanda  | 230 V c.a. 50 Hz |

### Suplimentare

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| frecventa retea electrica                    | 50 Hz                             |
| [Ue] tensiune nominala de functionare        | 250 V c.a. 50 Hz                  |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie           | 500 V c.a.                        |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 2,5 kV                            |
| tip de control                               | Comandă de la distanță și manuală |
| tip semnal de control                        | Impuls                            |
| frecventa de comutare                        | 5 operatii de comutatie/minut     |
| durata impulsului                            | 50 ms                             |
| tip telecomanda                              | Buton iluminat 3 mA               |
| semnalizare locala                           | Indicatie ON/OFF                  |
| puterea consumata la mentinere in VA         | 19 VA                             |
| mod de montare                               | Fix                               |
| suport de montare                            | Sina DIN                          |
| Numar de pasi de 9mm pe rand                 | 2                                 |
| inaltime                                     | 87 mm                             |
| latime                                       | 18 mm                             |
| adancime                                     | 69 mm                             |
| greutate produs                              | 105 g                             |
| durabilitate electrica                       | AC-22:200000 cic                  |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conexiuni - borne                 | Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm <sup>2</sup> rigid<br>Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigid<br>Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibil<br>Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil<br>Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> rigid<br>Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> flexibil<br>Circuit de alimentare borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibil cu pin<br>Circuit de alimentare borne tip tunel 2 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu pin<br>Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu pin |
| lungimea de dezizolare a cablului | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cuplu de strangere                | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilitate produs            | Fără auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Mediu

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standarde                               | SR EN 60669-1<br>SR EN 60669-2-2                                                                  |
| etichete privind calitatea              | NF                                                                                                |
| nivel de zgomot                         | 60 dB                                                                                             |
| grad de protectie IP                    | IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere)<br>IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă) |
| grad de poluare                         | 3                                                                                                 |
| umiditate relativa                      | 95 % la 55 °C                                                                                     |
| temperatura ambientala de functionare   | -20...50 °C                                                                                       |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...80 °C                                                                                       |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 3,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 7,200 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 9,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 124,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 6         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 8,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 10,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 23,300 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 799,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 54        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Greutate a treia forma de<br>impachetare | 7,656 kg |
|------------------------------------------|----------|

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 6                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                              |
| Numar SCIP                        | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771 |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |
| Nu contine silicon                | Nu                                   |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |