

# Fișă tehnică produs

Specificatii



PrismaSet XS, Cofret cu montaj aparent, 5x24 Module, material plastic, usa plina alba, cu 1 bloc terminal

LVSXL524

## Principale

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Gama                      | PrismaSeT             |
| nume produs               | XS                    |
| Tip produs sau componenta | Cofret                |
| Tip dulap                 | Tablou de distributie |
| montare dulap             | Suprafata             |

## Suplimentare

|                                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| latime                             | Total: 550 mm                                                                                                                                                       |
| inaltime                           | Total: 900 mm                                                                                                                                                       |
| adancime                           | Total : 168 mm                                                                                                                                                      |
| adancime interioara                | 155 mm                                                                                                                                                              |
| numarul de module de 18 mm pe rand | 24                                                                                                                                                                  |
| numar de randuri orizontale        | 5                                                                                                                                                                   |
| numarul total de module de 18 mm   | 120                                                                                                                                                                 |
| Numar de pasi de 9mm pe rand       | 240                                                                                                                                                                 |
| clasa de izolatie electrica        | Clasa II                                                                                                                                                            |
| echipament furnizat                | 5 eticheta de identificare<br>5 suport eticheta<br>1 bloc terminal<br>2 banda de obturare<br>1 Ușă<br>5 DIN rail<br>4 hardware de fixare a cablului<br>1 back plate |
| tip de placa frontala              | Modular                                                                                                                                                             |
| tip usa                            | Opac                                                                                                                                                                |
| Tip sina                           | Sin DIN simetrica                                                                                                                                                   |
| descriere placa de montare         | Fara placa de montaj                                                                                                                                                |
| parti demontabile                  | Sina DIN                                                                                                                                                            |
| puterea disipata in W              | 94 W                                                                                                                                                                |
| [In] curent nominal                | 125 A                                                                                                                                                               |
| [Ui] tensiune de izolatie          | 400 V                                                                                                                                                               |
| intrare cablu                      | Cablu sau tub<br>Placi cu decupaje<br>Canal de cabluri<br>Placi detasabile                                                                                          |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                              |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numar blocuri terminale      | 1 impamantare cu 48,0borne                                                                                                                                                                                  |
| Conexiuni blocuri terminale  | 6 x 25 mm <sup>2</sup> + 42 x 4 mm <sup>2</sup> pentru impamantare                                                                                                                                          |
| conexiuni - borne            | conexiune cu surub (impamantare) , 6,0 x 6...25 mm <sup>2</sup><br>push-in (impamantare) , 42,0 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexibil)<br>push-in (impamantare) , 42,0 x 6 mm <sup>2</sup> (rigid sau blocat) |
| descriere optiuni de blocare | Optiune de blocaj                                                                                                                                                                                           |
| material carcasa             | Partea din spate metal<br>Cofret technoplastic<br>Placa frontala technoplastic<br>Usa metal                                                                                                                 |
| greutate produs              | 17,050 kg                                                                                                                                                                                                   |
| Culoare                      | Cofret:alb (RAL 9003)<br>Placa frontala:alb (RAL 9003)<br>Usa:alb (RAL 9003)                                                                                                                                |
| segment de piata             | Rezidential<br>Cladiri mici                                                                                                                                                                                 |
| tara vizata                  | Belgia                                                                                                                                                                                                      |

## Mediu

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rezistenta la foc                     | Cofret:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11<br>Placa frontala:650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 |
| grad de protectie IP                  | IP40 with closed door                                                                                |
| grad de protectie IK                  | IK09 with closed door                                                                                |
| categorie de supratensiune            | II                                                                                                   |
| temperatura ambientala de functionare | -25...60 °C                                                                                          |
| standarde                             | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                            |
| etichete privind calitatea            | IMQ                                                                                                  |

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 22,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 64,200 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 98,800 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 17,669 kg  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 5          |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 124,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 98,000 kg  |

## Garanție contractuală



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 101                                              |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                              |

Technical Illustration

Dimensions

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

