

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Rama Unica Studio 3m alb

NU210318

### Principale

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gama                       | Noua Unica      |
| aplicatie a dispozitivului | Montare         |
| Tip produs sau componenta  | Rama decorativa |
| denumire                   | Unica Studio    |
| numar de posturi           | 1 post          |
| directie de instalare      | Orizontal       |
| tip rama                   | Simpla          |
| numar module               | 3 module        |
| mod de fixare              | Clipsare        |
| culoare                    | Alb (RAL 9003)  |

### Suplimentare

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                     | Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| finisare suprafata           | Lucios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| standarde                    | SR EN 60669-1<br>IEC 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| latime                       | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| inaltime                     | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| adancime                     | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| greutate produs              | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

### Mediu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| grad de protectie IK | IK04   |
| grad de protectie IP | IP21 D |

### Unitati de ambalare

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|-----------------------------------------------------|-----|

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 0,800 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 12,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 8,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 19,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 20        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 12,200 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 17,700 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 26,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 480,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 160       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 4,566 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### Use Better

| Materiale si ambalare             |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                              |