

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NC(sealed), front mounting, screw clamp terminals

LA1DX02

## Principale

|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                  | TeSys                                                                                            |
| nume produs                           | TeSys Deca                                                                                       |
| Tip produs sau componenta             | Bloc de contacte auxiliar                                                                        |
| nume scurt al dispozitivului          | LA1                                                                                              |
| Compatibilitate gama                  | TeSys D CAD<br>TeSys D LC1D<br>TeSys F LC1F<br>TeSys F CR1F<br>TeSys Deca CAD<br>TeSys Deca LC1D |
| locul de montare                      | Fata                                                                                             |
| compozitie contact pol                | 2 NC (sealed)                                                                                    |
| Contacts operation                    | Instantaneu                                                                                      |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 125 V c.a. pentru protected contact<br>30 V c.c. pentru protected contact                        |
| [Ie] curent nominal de utilizare      | 0,1 A                                                                                            |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie    | 250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1                                                            |
| standarde                             | SR EN 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5                        |
| certificari produs                    | CB<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>UKCA                                                            |

## Suplimentare

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| durabilitate mecanica        | 5 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| curentul minim de comutare   | 1 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tensiunea minima de comutare | 5 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rezistenta de izolatie       | > 10 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| conexiuni - borne            | borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu<br>borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara<br>borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu<br>borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara<br>borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²rigid<br>borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²rigid |
| cuplu de strangere           | 1,7 N.m - cu șurubelnița plat Ø 6 mm<br>1,7 N.m - cu șurubelnița Philips Nr. 2<br>1,7 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2                                                                                                                                                                                           |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                 |         |
|-----------------|---------|
| inaltime        | 48 mm   |
| latime          | 44 mm   |
| adancime        | 39 mm   |
| greutate produs | 0,04 kg |

## Mediu

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| caracteristica de mediu                 | Mediu dificil                  |
| grad de protectie IP                    | IP2x conforming to SR EN 60529 |
| tratament protector                     | TH conformitate cu IEC 60068   |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...70 °C                    |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...70 °C                    |

## Unitati de ambalare

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 5,2 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 4,2 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 4,8 cm   |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 53,0 g   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 5,0 cm   |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 8,5 cm   |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 26,0 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 540,0 g  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02      |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 80       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,0 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,0 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,0 cm  |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 4,613 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amprenta de mediu                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)        | 4                                                                                                                                                                                                                                          |
| Use Better                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale si ambalare                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conform                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |