

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mechanical latch block, TeSys Deca, 110...127V AC/DC

LAD6K10F

Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bloc de zavoare mecanice
compatibilitate produs	LC1D09...D38 c.a./c.c. LC1DT20...DT40 c.a./c.c. LC1D40A...D80A 3 faze c.a./c.c. LC1DT60A 3 phases + neutral c.a./c.c. LC1DT80A 3 phases + neutral c.a./c.c.
[Uc] control circuit voltage	110/127 V c.a. 50/60 Hz 110/127 V c.c.

Suplimentare

locul de montare	Partea frontala
control declansare	Manual Electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
puterea ceruta in VA	25 pentru c.a. circuit
puterea ceruta in W	30 W pentru c.c. circuit
durabilitate mecanica	500000 cic
viteza maxima de functionare	1200 cic/h
factor de sarcina	10 %
greutate produs	0,07 kg

Mediu

certificari produs	UL CSA
grad de protectie IP	IP2x conformitate cu VDE 0106
tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,700 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	4,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	100,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	32
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,368 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	4
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	61f5a085-dfde-4214-b2cf-ba3cfe0c33b4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi