



Contact Auxiliar (Arc) Of/Sd - 1 No/ Nc

LV426950

Principale

Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
nume scurt al dispozitivului	SD OF
aplicatie a dispozitivului	Breaker status monitoring
Compatibilitate gama	PowerPact (PowerPact B) Compact (ComPact NSXm)
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC

Suplimentare

tip eroare	Suprasarcina Scurtcircuit
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF for open/close Indicator declanșare for indicator declansare releu
tip contacte auxiliare	Standard
mod de montare	Clipsabil
[Ith] curent termic convențional în aer liber	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110...127 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 5 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 4 A at 110...127 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 3 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V c.c. 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V c.c. DC-13: 2,5 A at 24 V c.c. DC-13: 1,2 A at 48 V c.c. DC-13: 0,35 A at 110 V c.c. DC-13: 0,05 A at 250 V c.c. DC-14: 1 A at 24 V c.c. DC-14: 0,2 A at 48 V c.c. DC-14: 0,05 A at 110 V c.c. DC-14: 0,03 A at 250 V c.c.
sarcina minima	2 mA la 17 V c.c.
terminal auxiliar de conectare	arc
lungimea de dezizolare a cablului	8 mm for fata connection

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,200 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	25,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	257,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	220
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,300 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)

2

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

DEEE



Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Compact NSXm

Range Accessories



Wireless indication auxiliary



Long terminal shield



Standard auxiliary contact



Rotary handles



Inter-phase barrier



Toggle padlocking device



MN undervoltage release



Standard MX shunt release

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

CompacT NSXm

Moulded Case Circuit Breaker



Efficiency

It features integrated earth leakage protection and standardized accessories – which means you save space, time, and effort.



Reliability

optimized in size and featuring innovations tailored to your needs. Roto-active™ breaking technology helps to increase operation lifespan.



Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



CompacT NSX

Technical Benefits

- Come in one size and are optimized for small spaces.
- 3 or 4 pole versions
- Rated currents: 16 to 160 A
- Thermal-magnetic protections
- Breaking capacities under 240/415 V
16, 25, 36, 50, 70 kA
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker = ELCB)
- EverLink™ connectors for bare cables