

Fișă tehnică produs

Specificatii



Teleruptor iTL, 1P, 1Nd, 32A, Bobina 110 Vcc, 230, 240 Vca 50/60Hz

A9C30831

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 iTL
Tip produs sau componenta	Teleruptor
nume scurt al dispozitivului	iTL
aplicatie a dispozitivului	Standard
Poli	1P
compozitie contact pol	1 NO
[In] curent nominal	32 A
Tip retea electrica	C.a.
tensiune circuit de comanda	230...240 V c.a. 50/60 Hz 110 V c.c.

Suplimentare

frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50/60 Hz
tip de control	Deconectare bobina Comandă de la distanță și manuală
tip semnal de control	Impuls
frecventa de comutare	100 switching operations/day 5 operatii de comutatie/minut
durata impulsului	50 ms...1 s
tip telecomanda	Buton iluminat
semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	84 mm
latime	18 mm
adancime	60 mm
durabilitate electrica	AC-21:50000 cic AC-22:20000 cic

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...4 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 0,5...4 mm² rigid cu Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm² flexibil Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1...4 mm² flexibil cu pin Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...10 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...10 mm² rigid cu Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...10 mm² flexibil Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...10 mm² flexibil cu pin
lungimea de dezizolare a cablului	11 mm
cuplu de strangere	1,2 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 iATEt Acti9 iATL4 Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iATLz Acti9 iATLc+c Acti9 iATL24 Acti9 iETL iTL 32

Mediu

standarde	SR EN 669-1 SR EN 669-2-2
certificari produs	GOST
etichete privind calitatea	VDE IMQ KEMA NF CEBEC
nivel de zgomot	60 dB
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere) IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
grad de poluare	3
tropicalizare	2
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2 cm
Latime prima forma de impachetare	7 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	110,8 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,3 cm

Lungime a doua forma de impachetare	23 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,379 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	16,882 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	6
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi