



Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 1 No + 1 Nc - Precablat

LA2KT2U

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys K
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliare temporizat
nume scurt al dispozitivului	LA1
Compatibilitate gama	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
locul de montare	Fata
compozitie contact pol	1 C/O
Contacts operation	Time delay
tip temporizator	Laintarziere
intervalul de intarziere	1...30 s
[Ue] tensiune nominala de functionare	110...240 V c.a. pentru circuit de comanda 240 V c.a. pentru circuit de semnalizare
limite pentru tensiunea operationala nominala	0,85...1,1 Uc
[Ith] curent termic conventional in aer liber	2 A for circuit de semnalizare
standarde	SR EN 60947-5-1
certificari produs	UE UKCA

Suplimentare

rezistenta de izolatie	> 10 MΩ
conexiuni - borne	papuci auto
resetare timp	1,5 s during time delay 0,5 s after time delay
inaltime	27 mm
latime	38 mm
adancime	38 mm
greutate produs	0,04 kg

Mediu

caracteristica de mediu	Mediu normal
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068
temperatura ambientală de funcționare	-10...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	4,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	44,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	70
Înălțime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,361 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	4
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Assembly's dimensions

