

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mureva intrerupator jaluzele, multi, gri

MUR35042

Principale

Gama	Mureva Styl
gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Control jaluzele
culoare	Antracit (RAL 7016)

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Mecanism
montare dispozitiv	Built-in
curent nominal	10 A
functie de comutare	Buton
tip tehnologie	Electromecanic
mod de fixare	Cu surub
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a.
conditii de utilizare	Interior/exterior
numar de clapete	2
actuator	Clapeta
material	Alama SEBS ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
lungime de dezizolare conductor	13 mm
capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
latime	71 mm
inaltime	71 mm
adancime	40 mm
Rezistenta la produse chimice si detergenti	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

etichete privind calitatea	EAC CE AENOR NF
grad de protectie IP	IP55
grad de protectie IK	IK07
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
standarde	EN 60669-1
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	101,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,825 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi