

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 AFDD, Bloc auxiliar detectie arc electric si protectie diferentiala, 40A, 30mA tip A-SI, pentru iC40 1P+N

A9TYB4640

Principale

gama de produse	Acti9
Tip produs sau componenta	Bloc auxiliar detectie arc electric si protectie diferentiala
nume produs	Acti9 VigiARC iC40
nume scurt al dispozitivului	VigiARC iC40
descriere poli	1P + N
pozitie neutrului	Stanga
[In] curent nominal	40 A
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare	230 V c.a.
releu de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
sensibilitate legatura de punere la pamant	30 mA
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Tip A-SI (Super Imunizat)
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
inregistrare date electrice	Data si ora Indicatoare de mentenanta
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentare

locatia dispozitivului in sistem	Iesire
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V c.a.
pragul tensiunii de declansare	275 V for +/- 5 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
semnalizare locala	ON, OFF, defectiune Semnalizarea defectului de arc prin LED
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
culoare	Alb (RAL 9003)
durabilitate mecanica	20000 cic
durabilitate electrica	10000 cic > 25 A 20000 cic <= 25 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	Borne tip tunel1...10 mm² flexibil Borne tip tunel1...16 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului	14 mm
cuplu de strangere	2 N.m
inaltime	91 mm
latime	36 mm
adancime	73 mm
greutate produs	100 g

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
grad de poluare	2
tropicalizare	Severitate B conformitate cu IEC 60068-2-30 pentru 28 d
altitudine de functionare	2000 m
temperatura ambientala de functionare	-25...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C
standarde	EN/IEC 62606 EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
etichete privind calitatea	IMQ

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	121,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,196 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	64
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi