

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina Declansare La Minima Tensiune - Mn - 200 - 250 V C.C./ C.A. 50/60 Hz

33671

Principale

Gama	ComPacT noua generatie
gama de produse	Noua generatie ComPacT NS 630b...1600 Noua generatie ComPacT NS 1600b...3200
nume scurt al dispozitivului	MN
Tip produs sau componenta	Declansare la tensiune
aplicatie a dispozitivului	Control
tip tensiune declansare	Bobina de deschidere Eliberare subtensiune
tip de control	Standard
tensiune circuit de comanda	200...250 V c.a. 50/60 Hz 200...250 V c.c.
Circuit breaker mounting mode	Fix
Compatibilitate gama	Compact (ComPact NS630b...1600) Compact (ComPact NS1600b...3200)

Suplimentare

Operating threshold	0.35...0.7 x Un deschidere 0.85 x Un închidere
timp de raspuns	90 ms +/- 5 % pentru Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % pentru Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % pentru Masterpact NT 90 ms +/- 5 % pentru Masterpact NW
putere de mentinere a alimentarii	4,5 VA
categoria accesorii/piese separate	Piese de schimb pentru Masterpact NT Piese de schimb pentru Masterpact NT NAVY Piese de schimb pentru Masterpact NW Piese de schimb pentru Masterpact NW NAVY Piese de schimb pentru Noua generatie ComPacT NS 630b...1600 Piese de schimb pentru Noua generatie ComPacT NS 1600b...3200

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,100 cm
Greutate prima forma de impachetare	154,000 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,579 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	18,880 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	173
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine PVC	Da
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi