

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul De Afisaj Frontal Fdm 121 - 96X96 Mm - Ip54 - Pentru Nsx100 - 630

TRV00121

Principale

nume scurt al dispozitivului	FDM121
Tip produs sau componenta	Modul de afișare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de afisare si semnalizare
Compatibilitate gama	Masterpact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact (ComPact NS630b...1600) Compact (ComPact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)
nume produs	Enerlin'X FDM
functie a modului	Comandă de la distanță Vizualizare rețea Contorizare Afișare alarmă

Suplimentare

tip de control	Control de la distanta
mod de montare	Montaj încastrat
suport de montare	Montat aparent cu kit Decupare pe usa
tip afisaj	Ecran LCD cu retroiluminare albă
rezolutie afisaj	129 x 128 pixeli
unghi de vedere orizontal x vertical	61 x 30°
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 20...10 %
consum de curent	21 mA
standarde	CE CSA UL
inaltime	96 mm
latime	96 mm
adancime	33,6 mm
categoria accesorii/piese separate	Piese de schimb pentru ComPact NS630b...1600 Piese de schimb pentru ComPact NS1600b...3200

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

grad de protectie IP	IP53 parte frontala:
temperatura ambientala de functionare	-10...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,803 cm
Latime prima forma de impachetare	10,275 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,375 cm
Greutate prima forma de impachetare	244,5 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	34
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8967 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	816
Inaltime a treia forma de impachetare	95 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	224208 g

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	17
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Nu
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi