



Auxiliar Automat de Reanclansare
Ara pentru lid 2P, 1 Prog

A9C70342

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliar pentru automat de reînchidere
nume scurt al dispozitivului	ARA iID
compozitie contacte de semnalizare	2 C/O contacte libere de potențial
tensiune circuit de semnalizare	24 V 10 mA c.a./c.c. 230 V 1 A c.a.

Suplimentare

tip de control	Inhibarea automatizării, comandă meținută 230 V c.a. 50/60 Hz Ultima reînchidere impuls 230 V c.a. 50/60 Hz
curent de intrare	5 mA
durata impulsului	>= 200 ms circuit de comanda
timp de raspuns	< 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
putere consumata in W	2 W
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
valoare a setarii	Program 1 15 reclosing attempts, long fixed cycle
semnalizare locala	Clipitor portocaliu LED neoperational Clipitor verde LED funcționare normală Clipitor rosu LED ciclul de reînchidere în desfășurare Fix rosu LED reînchidere automată blocată
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Numar de pasi de 9mm pe rand	7
inaltime	93 mm
latime	63 mm
adancime	75,5 mm
greutate produs	440 g
culoare	Alb
durabilitate electrica	5000 cic
prevedere pentru blocare cu lacat	Poate fi blocat cu lacat

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

lungimea de dezizolare a cablului	Sursa de alimentare: 10 mm for partea inferioara connection Interior: 10 mm for partea inferioara connection Ieşire: 8 mm for sus connection
cuplu de strangere	Sursa de alimentare: 1 N.m Interior: 1 N.m Ieşire: 0,7 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 iID) residual current circuit breaker (RCCB)
compatibilitate produs	2P iID

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947
categorie de supratensiune	II
tropicalizare	2
umiditate relativa	93 % la 40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,600 cm
Latime prima forma de impachetare	11,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	511,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,565 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi