

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 Bobina declansare la prag de tensiune

EZ9A32223

Principale

Gama de produse	Easy9
Tip produs sau componenta	Bobină de supratensiune
nume scurt al dispozitivului	MSU
tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50 Hz
tip de control	Comutare
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentare

Compatibilitate gama	Easy9 miniature circuit-breaker Easy9 residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
puterea consumata la mentinere in VA	0,046 VA
varf de putere in VA	128 VA
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	68 mm
greutate produs	66 g
culoare	Gri (RAL 7035)
durabilitate mecanica	20000 cic
durabilitate electrica	10000 cic
conexiuni - borne	Borna cu cleva cu surub (partea inferioara)1,5...2,5 mm² - rigid Borna cu cleva cu surub (partea inferioara)1,5 mm² - flexibil
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

standarde	EN 50550
etichete privind calitatea	CE CMIM

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20 IP40
grad de protectie IK	IK05
grad de poluare	3
categorie de supratensiune	III
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,900 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,400 cm
Greutate prima forma de impachetare	73,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare	644,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,281 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	10
---------------------------------	----

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutiile
Numar SCIP	A4808148-4a61-4ee1-a5db-0bb18ddeb11c
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi