

Fișă tehnică produs

Specificatii

Selector Negru Ø16, cu Maner cu 3 Pozitii, 1No+1Nc



XB6AD235B

Principale

gama de produse	Harmony XB6
Tip produs sau componenta	Selector complet
nume scurt al dispozitivului	XB6
material rama	Plastic
diametrul de montaj	16 mm
cantitate indivizibila de vanzare	1
pozitie de operare	Orice pozitie
forma a capului unitatii de semnalizare	Patrat
tip de operator	fără revenire
profil utilizator	Negru mâner standard
informatii de pozitie operator	3 pozitii 60°
tip si compozitie contacte	2 NO
operare contacte	Decuplare lenta

Suplimentare

inaltime	18 mm
latime	18 mm
adancime	68 mm
descriere borne ISO nr. 1	(21-22)NC (13-14)NO
greutate produs	0,024 kg
deschidere pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
durabilitate mecanica	500000 cic
conexiuni - borne	Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
Material contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

durabilitate electrica	1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA	NEMA 13 conformitate cu UL 50 NEMA 4 conformitate cu UL 50 NEMA 4X conformitate cu UL 50 NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94 NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
standarde	UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 SR EN 60947-5-1 IEC 60947-5-5 JIS C 852 JIS C8201-1
certificari produs	GOST UL CCC CSA
rezistenta la vibratii	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	16,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm

Greutate a doua forma de impachetare	1,141 kg
---	----------

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Use Better

 Materiale si ambalare	
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)


Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings

Circular Head Selector Switch, Standard Handle

Dimensions




e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head



Technical Illustration

Dimensions

