



Module TM3, 32 Intrari He10

TM3DI32K

Principale

gama de produse	Modicon TM3
Tip produs sau componenta	Modul de intrare discret
Compatibilitate gama	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
număr intrare discretă	32 pentru interior conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
logica de intrare discreta	Sink sau source (logică pozitivă/negativă)
tensiune de intrare discreta	24 V
curent intrare discreta	5 mA pentru interior

Suplimentare

numarul I/O discrete	32
consum de curent	5 mA la 5 V c.c. via bus connector (at state off) 0 mA la 24 V c.c. via bus connector (în starea pornit) 0 mA la 24 V c.c. via bus connector (at state off) 65 mA la 5 V c.c. via bus connector (în starea pornit)
tip tensiune de intrare discreta	C.c.
starea 1 garantata a tensiunii	15...28.8 V pentru interior
stare curenta 1 garantata	>= 2.5 mA (interior)
starea 0 garantata a tensiunii	0...5 V pentru interior
stare curenta 0 garantata	<= 1 mA (interior)
impedanta de intrare	4.4 kOhm
timp de raspuns	4 ms (pornit) 4 ms (oprit)
semnalizare locala	1 LED per canal (verde) for starea intrării
conexiune electrica	conector HE-10 pentru intrări
distanța maxima cablu intre dispozitive	Cablu neecranat <30 m pentru regular input
izolatie	Între intrare și logica internă la 500 V c.a. Neizolat între intrări
marcaj	CE
suport de montare	Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715 placă sau panou cu kit de fixare
inaltime	90 mm
adancime	81,3 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

latime	33,5 mm
greutate produs	0,1 kg

Mediu

standarde	IEC 61131-2
certificari produs	cULus UE UKCA RCM EAC cULus HazLoc
rezistenta la descarcari electrostatice	8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2 4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice	10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la campuri magnetice	30 A/m 50/60 Hz conformitate cu IEC 61000-4-8
rezistenta la tranzienti rapizi	1 kV pentru I/O conformitate cu IEC 61000-4-4
incercare la supratensiuni tranzitorii	1 kV I/O mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 c.c.
rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa	10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6 3 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
emisie electromagnetica	Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30...230 MHz conformitate cu IEC 55011 Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230...1000 MHz conformitate cu IEC 55011
temperatura ambientala de utilizare	-10...35 °C instalare verticală -10...55 °C instalare orizontală
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
umiditate relativa	10...95 %, fără condensare (în funcțiune) 10...95 %, fără condensare (în depozitare)
grad de protectie IP	IP20 cu capac de protecție montat
Grad de poluare	2
altitudine de functionare	0...2000 m
altitudinea de depozitare	0...3000 m
rezistenta la vibratii	3.5 mm la 5...8,4 Hz pornit sina DIN 3 gn la 8,4...150 Hz pornit sina DIN 3.5 mm la 5...8,4 Hz pornit panou 3 gn la 8,4...150 Hz pornit panou
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,639 cm
Latime prima forma de impachetare	10,55 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,87 cm
Greutate prima forma de impachetare	220,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR

Numar unitati in a doua forma de impachetare	42
Inaltime a doua forma de impachetare	29,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare	55,9 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,431 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	504
Inaltime a treia forma de impachetare	105 cm
Latime a treia forma de impachetare	120 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	133 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	27
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Dimensions Drawings


Dimensions




(*) 8.5 mm/0.33 in. when the clamp is pulled out.

Mounting and Clearance


Spacing Requirements




Mounting on a Rail



Incorrect Mounting




Mounting on a Panel Surface



(1) Install a mounting strip


Mounting Hole Layout



Connections and Schema

Digital Input Module (32-channel, 24 Vdc)

Wiring Diagram



The COM0 and COM1 terminals are **not** connected internally
(A) Sink wiring (positive logic)
(B) Source wiring (negative logic)