

Acti9 iC40 Pieptene cu conectori 1P+N 12m 18mm



A9XPP612

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
mod de montare	Orizontal
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
descrierea liniilor	1L + N
Lungime in 18 module	12
Standarde	EN/IEC 61439-1

Suplimentare

numar de cai	12 N + 1 L
tip distributie	N L
configuratie pol	1 x 1P + N
pasul de conectare	9 mm intre faza si neutru
tipul conectorului	dinte
distanța dintre cai	18 mm
marcaj	N L
izolatie	Izolati
prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
locatie de montare	Sus pornit borne tip tunel
Numar de pasi de 9mm pe rand	24
latime	218 mm
culoare	Alb (RAL 9003)
conexiuni - borne	Borne cu surub

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 C40) Acti9 (Acti9 C40 Vigi) Acti9 (Acti9 DT40) Acti9 (Acti9 DT40 Vigi) Acti9 (Acti9 iDPN) Acti9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti9 (Acti9 ID C40) Acti9 (Acti9 IDc) Acti9 (Acti9 ITG40) Acti9 Vigi TG40 Multi 9 (Multi9 N40) Multi 9 (Multi9 N40 Vigi) Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti9 iDT40) Acti9 (Acti9 iDD40) Acti9 (Acti9 iDD40 TG) Acti9 Vigi iTG40 Acti9 (Acti9 iIG40) Acti9 (Acti9 iCV40) Acti9 Vigi iCG40 Acti9 (Acti9 iID40) Acti9 (Acti9 iDT40K) Acti9 (Acti9 iDD40K) Acti9 (Acti9 iIG40K)
----------------------	--

Mediu

rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de poluare	3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	28,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	158,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	6,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	34,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	62,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,396 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	31,564 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi