



## TeSys D contactor - 4P(4 NO) - c.a.-1 - <= 440 V 80 A - 115 V c.a. 50/60 Hz bobina

LC1DT80AFE7

### Principale

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                  | TeSys<br>TeSys Deca                                                                    |
| gama de produse                       | TeSys Deca                                                                             |
| Tip produs sau componenta             | Contactor                                                                              |
| nume scurt al dispozitivului          | LC1D                                                                                   |
| aplicatie contactor                   | Sarcina rezistiva                                                                      |
| categorie de utilizare                | AC-1                                                                                   |
| descriere poli                        | 4P                                                                                     |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz<br>Circuit de alimentare <= 300 V c.c. |
| [Ie] curent nominal de utilizare      | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare                       |
| [Uc] control circuit voltage          | 115 V c.a. 50/60 Hz                                                                    |

### Suplimentare

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod compatibilitate                            | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| compozitie contact pol                         | 4 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| capac de protectie                             | Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber  | 10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare<br>80 A (at 60 °C) for circuit de alimentare                                                                                                                                                                                                                                            |
| Irms capacitatea nominala la inchidere         | 140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>1000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947                                                                                                                  |
| capacitate de rupere nominala                  | 1000 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil | 640 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare<br>900 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare<br>110 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare<br>260 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare<br>100 A - 1 s for circuit de semnalizare<br>120 A - 500 ms for circuit de semnalizare<br>140 A - 100 ms for circuit de semnalizare |
| calibrul fuzibilului asociat                   | 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1<br>125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare<br>125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare                                                                                                                         |
| impedanta medie                                | 1,6 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for circuit de alimentare                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| puterea disipata pe pol                        | 10,2 W AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Ui] tensiune nominala de izolatie</b>    | Circuit de alimentare 600 V CSA certificat<br>Circuit de alimentare 600 V UL certificat<br>Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1<br>Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat<br>Circuit de semnalizare 600 V UL certificat<br>Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>categorie de supratensiune</b>            | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grad de poluare</b>                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>[Uimp] tensiune de tinere la impuls</b>   | 6 kV conformitate cu SR EN 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>nivel de incredere al securitatii</b>     | B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>durabilitate mecanica</b>                 | 6 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>durabilitate electrica</b>                | 1,4 Mcycles 80 A AC-1 la Ue <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>tipul circuitului de comanda</b>          | C.a. la 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>tehnologie bobine</b>                     | Fără modul de deparazitare inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>limite de tensiune circuit de comanda</b> | 0.3...0.6 Uc (-40...70 °C):eliminare c.a. 50/60 Hz<br>0.8...1,1 Uc (-40...60 °C):operațional c.a. 50 Hz<br>0.85...1,1 Uc (-40...60 °C):operațional c.a. 60 Hz<br>1...1.1 Uc (60...70 °C):operațional c.a. 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>consum de energie conectare in VA</b>     | 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>consum de energie mentinere in VA</b>     | 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>disipare de caldura</b>                   | 4...5 W at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>timp de functionare</b>                   | 4...19 ms deschidere<br>12...26 ms închidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>viteza maxima de functionare</b>          | 3600 cic/h at 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>conexiuni - borne</b>                     | Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini<br>Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu<br>Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu<br>Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini<br>Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid fara terminale de cablu<br>Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid fara terminale de cablu<br>Circuit de alimentare: conexiune cu surub 1 1...35 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu<br>Circuit de alimentare: conexiune cu surub 2 1...25 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu<br>Circuit de alimentare: conexiune cu surub 1 1...35 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini<br>Circuit de alimentare: conexiune cu surub 2 1...25 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexibil cu pini<br>Circuit de alimentare: conexiune cu surub 1 1...35 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid fara terminale de cablu<br>Circuit de alimentare: conexiune cu surub 2 1...25 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: solid fara terminale de cablu |
| <b>cuplu de strangere</b>                    | Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița plat Ø 6 mm<br>Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița Philips Nr. 2<br>Circuit de alimentare 8 N.m - pornit borne cu surub - cablu 25...35 mm <sup>2</sup> hexagonal 4 mm<br>Circuit de alimentare 5 N.m - pornit borne cu surub - cablu 1...25 mm <sup>2</sup> hexagonal 4 mm<br>Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița pozidriv No 2<br>Circuit de alimentare 2,5 N.m - pornit borne cu surub - cu șurubelnița pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>compozitie contact auxiliar</b>           | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>tip contacte auxiliare</b>                | tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| afisare frecventa circuit    | 25...400 Hz                                                                                                    |
| tensiunea minima de comutare | 17 V for circuit de semnalizare                                                                                |
| curentul minim de comutare   | 5 mA for circuit de semnalizare                                                                                |
| rezistenta de izolatie       | > 10 MΩ for circuit de semnalizare                                                                             |
| timpul de nesuprapunere      | 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO și NC<br>1,5 ms la energizare între contactele NO și NC |
| suport de montare            | Sina<br>Placa                                                                                                  |

## Mediu

|                                                   |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standarde                                         | CSA C22.2 No 15<br>SR EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>SR EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>IEC 60335-1                                                                            |
| certificari produs                                | RINA<br>CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CCC<br>DNV<br>UL<br>GOST<br>GL<br>BV                                                                                                      |
| grad de protectie IP                              | IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529                                                                                                                                                |
| tratament protector                               | TH conformitate cu IEC 60068-2-30                                                                                                                                                              |
| încercare climatică                               | conformitate cu IACS E10 exposure to damp heat<br>conformitate cu IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat                                                                         |
| temperatura permisa a aerului in jurul aparatului | -40...60 °C<br>60...70 °C cu declarare                                                                                                                                                         |
| altitudinea de functionare                        | 0...3000 m                                                                                                                                                                                     |
| rezistenta la foc                                 | 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1                                                                                                                                                           |
| Intarziere flacara                                | V1 conformitate cu UL 94                                                                                                                                                                       |
| rezistenta mecanica                               | Vibrații contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)<br>Vibrații contactor închis (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Șocuri contactor închis (15 Gn pentru 11 ms)<br>Șocuri contactor deschis (10 Gn pentru 11 ms) |
| inaltime                                          | 122 mm                                                                                                                                                                                         |
| latime                                            | 70 mm                                                                                                                                                                                          |
| adancime                                          | 120 mm                                                                                                                                                                                         |
| greutate produs                                   | 1,15 kg                                                                                                                                                                                        |

## Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 7,9 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                   | 13,8 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 15,3 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 1,089 kg |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 7        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15,0 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,0 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,0 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 8,078 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)        | 54                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Better                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale si ambalare                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ambalaj fara plastic                   | Da                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conform                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                                                                           |
| Nu contine PVC                         | Da                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Again                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

