



APC 5kVA and 6kVA Marine Filter

SRT6M



Prezentare generala

Prezentare	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Tip produs sau componenta	Filter
Main Output Voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Other Output Voltage	208 V 220 V 230 V 240 V
Output connector type	Cablu rigid 3-wire (H N + E) 1
conexiuni - borne	2 borna cu surub
numarul rack-urilor	1U
echipament furnizat	Ghid de instalare Componente de montaj Manual de utilizare

Mediu

temperatura ambientala de functionare	0...55 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...75 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	4,4 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

latime	48,3 cm
adancime	33 cm
greutate produs	6,73 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
pozitie de montare	Orizontal

Intrare

frecventa retea	45...65 Hz
[In] calibru	50 A
Number of input connectors	1 Cablu rigid 3 fire
Tensiune de intrare acceptabilă	100...240 V
Max line current	50 A
Input current limits	50 A
Capacitate sarcină	6000 VA

Iesire

Consum maxim de curent	50 A
------------------------	------

Conformitate

certificari produs	DNV
--------------------	-----

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,6 cm
Latime prima forma de impachetare	40,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	55,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	8,27 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 year (manufacturer's defect)
----------	--------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic
---------------------------------	---

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative









