


Fișă tehnică produs

Specificatii



Transformator de curent tropicalizat 1250 5 Iesire Dubla Pentru Bare Colectoare

METSECT5DE125

Principale

Gama	PowerLogic
nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
curent secundar	5 A
clasa de precizie	Clasa 0.5 la 15 VA Clasa 1 la 20 VA
[In] calibru	1250 A

Suplimentare

tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru bara colectoare
raport transformator de curent	1250/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	60 kA
curent de rezistenta dinamic	2.5 Ith
factor de siguranta maxim	5
[Ue] tensiune nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	3 kV
mod de montare	Surub de blocare izolat
suport de montare	Bara colectoare
latime	Interior: 55 mm Exterior: 135 mm
inaltime	Exterior: 129 mm Interior: 103 mm
adancime	Rama : 50 mm Total : 85 mm
greutate produs	0,662 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV
clasa de izolatie electrica	Clasa B
deschidere a barelor	102 x 54
etansare	Cu

Mediu

standarde	IEC 61869-2 VDE 0414
certificari produs	UE

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20
umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,8 cm
Latime prima forma de impachetare	13,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	728,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,767 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi