

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina de declansare, Imx+Of, Unitate de declansare, 12, 24 V C.A.

A9A26948

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobină de declanșare cu contact comutator
nume scurt al dispozitivului	iMX+OF
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	AC-12 6 A at 12 V, c.a. 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, c.a. 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, c.c. DC-12 6 A at 24 V, c.c.
tensiune circuit de comanda	12...24 V c.a. 50/60 Hz 12...24 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 (iKQE RCBO)
semnalizare locala	Indicator de acționare
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
latime	18 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm ² - flexibil cu Borna cu clema - 1 cablu(ri) 6 mm ² - rigid Borna cu clema - 2 cablu(ri) 2,5 mm ² - rigid Borna cu clema - 1 cablu(ri) 4 mm ² - flexibil
cuplu de strangere	1 N.m
Cod compatibilitate	IMX+OF

Mediu

standarde	EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-35...70 °C

temperatura ambietala pentru
depozitare -40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima
forma de impachetare PCE

Numar unitati in prima forma de
impachetare 1

Inaltime prima forma de
impachetare 7,7 cm

Latime prima forma de
impachetare 8 cm

Lungime prima forma de
impachetare 9,5 cm

Greutate prima forma de
impachetare 82 g

Unitate de masura pentru a doua
forma de impachetare BB1

Numar unitati in a doua forma de
impachetare 8

Inaltime a doua forma de
impachetare 8,5 cm

Latime a doua forma de
impachetare 10 cm

Lungime a doua forma de
impachetare 26,5 cm

Greutate a doua forma de
impachetare 713 g

Unitate de masura pentru a treia
forma de impachetare S03

Numar unitati in a treia forma de
impachetare 72

Inaltime a treia forma de
impachetare 30 cm

Latime a treia forma de
impachetare 30 cm

Lungime a treia forma de
impachetare 40 cm

Greutate a treia forma de
impachetare 6,898 kg

Garanție contractuală

Garantie 18 months


Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.



[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi