

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Mureva intrerupator cu revenire, multi, gri

MUR35027

### Principale

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Gama                      | Mureva Styl              |
| gama de produse           | Mureva Styl              |
| Tip produs sau componenta | Intrerupator cu revenire |
| culoare                   | Antracit (RAL 7016)      |

### Suplimentare

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prezentare dispozitiv                       | Mecanism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| montare dispozitiv                          | Built-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| curent nominal                              | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tip tehnologie                              | Electromecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mod de fixare                               | Cu surub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] tensiune nominala de functionare       | 250 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| conditii de utilizare                       | Interior/exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| numar de clapete                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| actuator                                    | Clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| material                                    | SEBS<br>Alama<br>ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lungime de dezizolare conductor             | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| capacitate conexiune de prindere            | 1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)<br>1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)<br>1.5...2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)                                                                                                                                                                                                        |
| latime                                      | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| inaltime                                    | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| adancime                                    | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rezistenta la produse chimice si detergenti | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

### Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| etichete privind calitatea              | EAC<br>AENOR<br>NF<br>CE                        |
| grad de protectie IP                    | IP55                                            |
| grad de protectie IK                    | IK08                                            |
| Intarziere flacara                      | Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| standarde                               | EN 60669-1                                      |
| temperatura ambientala de functionare   | -5...40 °C                                      |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...55 °C                                     |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 7,100 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 4,200 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 7,100 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 52,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 8,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 16,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 39,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 619,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 60        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 4,419 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                              |
| Numar SCIP                        | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







