



Bloc Contacte No Si Nc curent de Mare Intensitate

ZBE505

Principale

|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama de produse                   | Harmony XB4<br>Harmony XB5                                                                                                                                                                           |
| Tip produs sau componenta         | Bloc de contacte                                                                                                                                                                                     |
| nume scurt al dispozitivului      | ZBE                                                                                                                                                                                                  |
| cantitate indivizibila de vanzare | 1                                                                                                                                                                                                    |
| grad de protectie IP              | IP20 conformitate cu SR EN 60529                                                                                                                                                                     |
| operare contacte                  | Decuplare lenta                                                                                                                                                                                      |
| tip bloc de contacte              | Dublu                                                                                                                                                                                                |
| utilizare contacte                | High power switching contacts                                                                                                                                                                        |
| conexiuni - borne                 | Borne cu surub, <= 1 x 2.5 mm² cu pini<br>Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini<br>Borne cu surub, <= 2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu<br>Borne cu surub, >= 1 x 0.5 mm² fara terminale de cablu |

Suplimentare

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| greutate produs                               | 0,032 kg                                                    |
| tip si compozitie contacte                    | 1 NO + 1 NC                                                 |
| deschidere pozitiva                           | Cu                                                          |
| durabilitate mecanica                         | 10000000 cic                                                |
| protectie la scurtcircuit                     | 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1                        |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie            | 300 V conformitate cu IEC 60947-1                           |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls           | 6 kV conformitate cu IEC 60947-1                            |
| [Ie] curent nominal de utilizare              | 1,1 A la 125 V, DC-13, P300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
| montarea cutiei de borne                      | Montajin fata                                               |
| cod compozitie electrica                      | C15(cantitatea <=1)                                         |

Mediu

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...70 °C                                      |
| temperatura ambientala de functionare   | -40...70 °C                                      |
| rezistenta la vibratii                  | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rezistentă la socuri | 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unitati de ambalare

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 5,2 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                    | 4,4 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 4,2 cm   |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 40,0 g   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 80       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 15 cm    |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30 cm    |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40 cm    |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 3,584 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

Use Again


| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Dimensions Drawings

Dimensions

---

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

