

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 2 No + 2 Nc - Borne Cu Arc

LA1KN223

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys K
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
nume scurt al dispozitivului	LA1
Compatibilitate gama	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
locul de montare	Fata
compozitie contact pol	2 NO + 2 NC
Contacts operation	Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare	690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 60947-5-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber	10 A (at 50 °C)
standarde	SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
certificari produs	Schema CB CCC UL CSA UE UKCA

Suplimentare

Irms capacitatea nominala la inchidere	110 A at <= 690 V c.a. conforming to SR EN 60947
curent instantaneu de scurtcircuit	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
calibrul fuzibilului asociat	10 A gG at <= 690 V conforming to SR EN 60947
curentul minim de comutare	5 mA
tensiunea minima de comutare	17 V
distanța fara suprapunere	0,5 mm
rezistenta de izolatie	> 10 MΩ

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75...1,5 mm²flexibil fara borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75...1,5 mm²rigid
inaltime	30 mm
latime	38 mm
adancime	35 mm
greutate produs	0,045 kg

Mediu

caracteristica de mediu	Mediu normal
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068
temperatura ambietala pentru depozitare	-50...80 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
altitudinea de functionare	2000 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,900 cm
Latime prima forma de impachetare	4,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	44,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	446,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,927 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	4
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi