



Modul De Afisare Fdm 128 - 163*129 Mm - Ip55

LV434128

Principale

nume scurt al dispozitivului	FDM129
Tip produs sau componenta	Modul de afișare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de afisare si semnalizare
Compatibilitate gama	Masterpact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact (ComPact NS630b...1600) Compact (ComPact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R) Acti9 (Acti9 Smartlink) smart communication module
nume produs	Enerlin'X FDM
functie a modului	Comandă de la distanță Vizualizare rețea Contorizare Afișare alarmă

Suplimentare

tip de control	Control de la distanta
mod de montare	Montaj încastrat
suport de montare	Montat aparent cu kit
tip afisaj	LCD TFT color matricial cu retroiluminare LED
rezolutie afisaj	320 x 240 pixeli QVGA
unghi de vedere orizontal x vertical	71 x 80°
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. - 15...20 %
puterea maxima consumata in W	6,8 W
standarde	CE CSA UL
inaltime	129 mm
latime	163 mm
adancime	56,5 mm
categoria accesorii/piese separate	Piese de schimb pentru ComPact NS630b...1600 Piese de schimb pentru ComPact NS1600b...3200

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

grad de protectie IP	IP54 IP65 parte frontala:
temperatura ambientala de functionare	-10...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	18,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	27,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	824,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,995 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	112
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine PVC	Da
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi